

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI



Opis: Rękawice nitrylowe na wkładzie bawełnianym, zakończone ściągaczem bądź mankietem.

ODPORNOŚĆ W CZĘŚCI OBLANEJ NITRYLEM						
Typ rękawicy	Dostępne rozmiary	Odporność na ścieranie	Odporność na przecięcie	Odporność na przedarcie	Odporność na przebicie	Odporność na przecięcie wg ISO 13997
GNF+JS NAZWA: POLYSOLID ciężkie DABSTER ciężkie	10 10,5	3	1	1	1	X

- Rękawice zostały wyprodukowane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i zapewniają ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zgodność z normami: EN 388:2016 i EN 420 : 2003+A1:2009. W procesie oceny zgodności rękawic uczestniczy jednostka notyfikowana: ITS TESTING SERVICES (UK), LTD, CENTRE COURT MERIDIAN BUSINESS PARK, LEICESTER, LE19 1WD UNITED KINGDOM (Notified Body 0362).
- ZASTOSOWANIE:** Rękawice wykonane są z dobrej jakości nitrylu, zapewniają dużą wygodę użytkowania i ochronę przed czynnikami mechanicznymi. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ogniem i nie stosować przy pracach spawalniczych. Rękawice uszkodzone (przetarte, rozdarte) powinny być niezwłocznie wycofane z użytkowania. Należy sprawdzić właściwy rozmiar i dopasowanie do dłoni przed przystąpieniem do pracy.
Rękawice zawierają naturalną bawełnę i nitryl, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników.
- PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i zaciemnionych, z dala od rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad, w temperaturze 5-25°C. Przechowywać i transportować w opakowaniach tekturowych. Termin ważności: 31.12.2023.

Towar przeznaczony jest do sprzedaży w pełnych opakowaniach zawierających 12 par.

- KONSERWACJA:** Zabrudzone rękawice osuszyć miękką ściereczką. Czyszczenie wodą lub środkami chemicznymi na mokro może zmienić parametry ochronne rękawic, dlatego nie jest zalecane. Należy regularnie sprawdzać czy rękawice nie są uszkodzone.

Deklaracja Zgodności dostępna na stronie : www.polstar.com.pl

Declaration of Conformity available : www.polstar.com.pl

- PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE:**



3: odporność na ścieranie
1: odporność na przecięcie
1: odporność na przedarcie
1: odporność na przebicie
X: odporność na przecięcie wg ISO 13997

- WYPRODUKOWANO DLA:**

POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. S.K.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52
75-734 KOSZALIN
www.polstar.com.pl

Tel: +48 94 3419 820 ; Fax: +48 94 3419 888

Data produkcji : 05/2019